



# Pavimento Decorativo y rehabilitador

## DURIMPRES REHABILITACION

**DURIMPRES REHABILITACION** es un pavimento de realización "in situ" que se presenta en polvo y se amasa con agua. El mortero así formado se extiende entre guías con un espesor promedio de 15 a 20 mm, sin necesidad de puentes de unión.

La aplicación del pavimento "in situ" **DURIMPRES REHABILITACION** se realiza sobre una base de hormigón, si se trata de una rehabilitación se deben corregir primero los posibles defectos que tenga el pavimento, por ejemplo grietas o fisuras se reparan mediante la realización de cortes transversales a las fisuras en los que se colocan armaduras tomadas con **DUREPOX AUTONIVELANTE**.

**DURIMPRES REHABILITACION** una vez extendido se deja adquirir consistencia sin que endurezca se espolvorea con desmoldante **DESPOL** y se moldea con los moldes de goma de los pavimentos impresos.

Una vez desmoldeado y endurecido se procede a a la limpieza de la superficie consistente en el barrido o aspirado y finalmente el chorreo con agua a presión. En este pavimento deben cortarse o marcarse juntas de retracción, las mismas pueden realizarse en fresco o bien una vez endurecido el pavimento se procede a cortarlas, a las 24 horas.



Una vez limpio y seco el pavimento realizado con **DURIMPRES REHABILITACION** tiene el mismo aspecto que un hormigón impreso, con la ventaja de que solo requiere 1,5 a 1,8 mm de espesor, lo que hace este material idóneo para la rehabilitación de pavimentos en exteriores o interiores. Finalmente puede ser protegido con **RESIMPRES D** o con **RESIMPRES A** que es la resina que se utiliza para la protección de pavimentos impresos.

Rendimiento de **DURIMPRES REHABILITACION**: 1,8 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor



**SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CONSTRUCTIVE SOLUTIONS**