

# TEAIS IMPERCEM

## Mortero cementoso elástico bicomponente para impermeabilización



### Descripción:

TEAIS-IMPERCEM es un impermeabilizante bicomponente en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros sintéticos en dispersión acuosa.

### Aplicaciones:

TEAIS-IMPERCEM se aplica para la impermeabilización de muros de hormigón, terrazas de pequeñas dimensiones, balcones, platos de ducha, como revestimiento impermeable de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas como sales de deshielo, ambientes con sulfatos, cloruros, impermeabilización de piscinas etc.

### Modo de aplicación:

Se mezcla el componente en polvo con el líquido manual o mecánicamente con batidora de baja velocidad, procurando no incorporar aire en la mezcla y hasta obtener una consistencia homogénea. La proporción de mezcla es de 1 lt de componente líquido por 2 kg de producto en polvo.

La mezcla se extiende con llana sobre la superficie preparada, con un espesor máximo de 2mm y eventualmente aplicar una segunda capa cuando la primera haya endurecido. (unas 4 a 5 horas).

El producto es conveniente que se arme con una malla de fibra de vidrio de 5 mm de trama, TEJIAIS 5.

En el caso de impermeabilización de piscinas se utilizará como armadura TEJIAIS 5 Plus y una vez terminada la impermeabilización se reviste la piscina con vitraico o plaqueta.

TEAIS-IMPERCEM una vez endurecido puede ser revestido con cerámica u otros pavimentos, para lo cual es necesario esperar al menos 5 días.

Soluciones Constructivas



Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - A Coruña.  
T. + 34 981 60 21 11 - F. + 34 981 60 15 08

[www.teais.es](http://www.teais.es)

