

MORTEROS SECOS

RECEBO, REPARACION

MORSIS:



MORTERO PARA REVOQUE

Aplicaciones:

Mortero predosificado especial para ser usado en recebos, colocación de ladrillos, bloques, etc. Se amasa con agua y se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de aplicar.

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm

*Presentación: Sacos de 25 kg.
Colores: Gris y blanco.*

MORIM:



MORTERO HIDROFUGADO PARA REVOQUE

Aplicaciones:

Morim es un mortero predosificado muy adecuado para trabajos de albañilería. En su composición contiene aditivos especiales que le confieren buenas resistencias mecánicas, propiedades impermeables y muy buena trabajabilidad.

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm

*Presentación: Sacos de 25 kg
Colores: Gris y blanco.*

MORIS:



MORTERO PROYECTABLE DE ALTAS PRESTACIONES PARA REVOQUES Y REHABILITACIONES.

Aplicaciones:

Mortero tixotrópico sin retracción especialmente diseñado para reparación.

Adecuado para la restauración de superficies dañadas por expansión del óxido de hierro. Otorga una buena protección a las armaduras por su elevada alcalinidad. Apareja muy bien con hormigones cara vista.

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm

*Presentación: Sacos de 1, 5 y 25 kg
Color: Gris.*

MORTEROS SECOS

COLOCACION, REJUNTADO

MORPI BASE CAL:



MORTERO CON BASE DE CAL, PARA REJUNTADO DE PIEDRA

Aplicaciones:

Mortero de cal grasa, sin retracción especialmente diseñado para rejuntado y colocación de piedra. Morpi es un mortero de cal idóneo para rehabilitación de construcciones con valor histórico, dado que su composición se asemeja a las argamasas tradicionales. Tixotrópico, fácil de trabajar y con propiedades impermeables.

Rendimiento: 17 a 18 kg/m²/cm
Presentación: Sacos de 25 kg
Colores: Ocre y otros sobre pedido.

MORPI BASE CEMENTO:



MORTERO CON BASE DE CEMENTO, PARA REJUNTADO DE PIEDRA

Aplicaciones:

Mortero con base de cemento especialmente formulado para ser aplicado en rejuntado de bloques, piedra, revestimientos de exterior, etc. Morpi base cemento es tixotrópico y tiene propiedades impermeables.

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm
Presentación: Sacos de 25 kg
Colores: Ocre y blanco.

MORBLOC:



MORTERO BLANCO Y COLOREADO PARA COLOCACION DE BLOQUES

Aplicaciones:

Mortero tixotrópico sin retracción y con propiedades impermeables, muy adecuado para la colocación de bloques blancos o coloreados, pues se presenta en colores similares a los bloques.

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm
Presentación: Sacos de 25 kg.
Colores: Blanco, Crema y Salmón.