Reformas y rehabilitaciones

productos para profesionales

mortero de reparación - MORIS

*Se trata de un **mortero sin retracción tixotrópico de base cementosa** con áridos seleccionados y aditivos que, mezclado con agua se convierte en un mortero de restauración idóneo para multitud de aplicaciones.*

En la reparación de desconches, coqueras, fisuras y nidos de grava sobre el hormigón. Regularización de superficies de hormigón que requieran buenas resistencias mecánicas, y adherencia. Reparaciones en hormigones que han tenido roturas por corrosión de armaduras. En el anclaje de cables, madera, perfiles metálicos, etc. Protección de armaduras metálicas, aparejamientos en el hormigón visto, sellado de grietas pasivas.

hidrofugante de fachadas - REPAIS

Resina a base de un siloxanoolígomero de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral. Adecuado principalmente para soportes de piedra o de cerámica no vitrificada.

En la protección contra el agua, las heladas y la polución en fachadas de ladrillo visto, mármol, granito, teja del país, cerámica no vitrificada, etc.



pintura de fachadas - REVETAIS

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

limpiador de fachadas - COAIS

Coais Super es un limpiador líquido de alta concentración formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero y óxido sobre pavimentos, paredes, etc.

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. Limpieza de manchas de óxido en piedras, etc. (Para la aplicación se requiere hacer una muestra previa que verifique la idoneidad del producto).

impermeabilizante fibrado - LASTOIS FIBRO

Impermeabilizante en base a resinas estireno acrílicas, de consistencia tixotrópica y con fibras. Especialmente desarrolado para obtener membranas impermeables flexibles, impermeables y duraderas.

Lastois Fibro se utiliza en la impermeabilización de cubiertas visitables, pudiendo ser aplicada sobre diversos soportes como por ejemplo, morteros, hormigones, tejas, ladrillos, madera, aluminio, zinc, fibrocemento, espuma de poliuretano proyectado, baldosines catalanes, láminas asfálticas con terminación en aluminio o pizarra, paredes medianeras, puntos singulares de cubiertas como encuentro con chimeneas, etc.

sistema SATE - TEAIS TERM

Sistema de aislamiento térmico y revestimiento por el exterior, (SATE) que se suministra como un conjunto de productos y se utilizan en el aislamiento térmico y revestimiento de fachadas, tanto en rehabilitaciones como en obra nueva.El sistema está formado por varios productos, paneles EPS, fijaciones mecánicas Fijoplast, mortero de fijación y regularización Apois, Tejiais 5-150 y diversas opciones de terminación como Relais, Minerplast, Lastois FHCV.



©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es

TEAIS