CECOIS PISCINAS SUPER BLANCO, ADHESIVO PARA COLOCACION DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Descripción

Cecois Piscinas es un cemento cola a base de cemento, polímeros, aditivos especiales y áridos de granulometría seleccionada. El adhesivo se amasa con agua y se utiliza para pegar revestimientos en piscinas, por sus caracteristicas también sirve como rejuntado del revestimiento que se utilice, bien sea cerámica o gresite.
Tipo C1 T según UNE-EN 12004

¿Cuáles son las aplicaciones de

Colocación y rejuntado de revestimientos en piscinas, colocación de revestimientos vítreos en zonas húmedas como baños o cocinas.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sin grasas, restos de desmoldantes, compacta sin desconchaduras y ligeramente humedecida.

¿Cómo se aplica

Se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir consistencia pastosa.
- La relación de mezcla es de 6,25 lts de agua por saco de 25 kg.
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad (400 a 500 rpm).

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- El adhesivo se extiende sobre el soporte con llana dentada, extendiendo la cantidad de producto que pueda extenderse durante el tiempo abierto del producto (15 a 20 minutos según la temperatura)
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane.
- En tiempo muy caluroso o cuando el soporte es muy absorbente es recomendable humedecer ligeramente previo a la colocación.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material no haya endurecido, luego de endurecido solo se puede retirar con medios mecánicos.

Ficha técnica

Absorción de agua25+/- 3%

Adherencia> 0,5 N/mm2

Color/esSuper Blanco

Densidad curado1,650 g/cc

Densidad en masa1,850 g/cc

Densidad en polvo1,250 g/cc

Rendimiento

3 kg por m2 en capa de 2 mm

Almacenamiento

2 años en sus sacos originales bien cerrados sin someter a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: