TEAIS PLASTO-RET, MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA

Description

Teais Plasto-Ret es un aditivo en polvo que se utiliza para mejorar propiedades de morteros de obra, mejora la trabajabilidad, la adherencia, la resistencia mecánica. Etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se emplea cuando se quieren conseguir mejoras en las propiedades mecáncias de los morteros de cemento que se hacen en obra, y no están predosificados.
Se utiliza para recrecidos, colocación de cerámica porosa, colocación de bloques, colocación de ladrillos, etc.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes.

¿Cómo se aplica

Incorporar en el mortero seco, antes de la incorporación del agua homogeneizando convenientemente.
- Se incorporan 50 cc cada 25 kg de mortero seco.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con agua limpia abundante.

Ficha técnica

Densidad en polvo0,6 kg/lt

Aspectopolvo

Color/esblanquecino

AspectoPolvo blanquecino

Densidad en polvo

Rendimiento

50 cc cada 25 kg de mortero seco

Almacenamiento

1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente seco y fresco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: