# TEAIS GRAP DENTADA, Grapas de acero inoxidable para bloqueo de grietas y fisuras

## Descripción

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Bolqueo de fisuras y grietas, en fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de diversos aplacados, en pavimentos de hormigón, en bovedillas de forjados, etc.

## Preparación de la superficie

La superficie donde se coloca debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme, deben ser fisuras estáticas.

## ¿Cómo se aplica

Realizar los cortes con disco de diamante para la colocación de las piezas Teais grap dentada.
- Eliminar el polvo, partículas, etc.
- Aplicar el mortero Teais Figrap rellenando el hueco donde se alojará la grapa

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Colocar la grapa dejando al menos 2 cm hacia la cara externa
- Repasar para dejar la superficie regualizada.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

# Ficha técnica

Composicióngrapa acero inoxidable

## Rendimiento

Según uso

## Almacenamiento

Indefinido

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: