

PROPI PIMARDI, TRATAMIENTO PARA **PAVIMENTOS DE PIEDRA**



Descripción

Propi PIMARDI es un producto adecuado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Posee buenas propiedades decorativas e impermeabilizantes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica para el tratamiento de pizarra, pavimentos de piedra en general. Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado y facilita la limpieza.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites además de perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.

- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- La aplicación se debe hacer sobre el soporte bien seco.
- No debe aplicarse con previsión de lluvias.
- No debe aplicarse con temepraturas elevadas de más de 35º ni menores de 5°C.





- Se recomienda dar dos manos como mínimo, debiéndo estar seca la primera antes de la aplicación de la segunda mano.

Limpieza de las herramientas

Con Disoluais N sin dejar secar las herramientas

Ficha técnica

AspectoBrillo

Color/esTransparente

Densidad0,90 kg/lt

Seco para repintar2 horas

Sólidos en volumen24 %

Rendimiento

4-6 m2 por l.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales, bien cerrados son exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad







Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.





H312+H332:Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral).

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar quantes/prendas/qafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208:Contiene metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.



