



Descripción

Pintura al clorocaucho para señalización. Se utiliza para el pintado de líneas de señalización en calles, carreteras, parkings, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Pintura especialmente formulada para el pintado de líneas de señalización en pavimentos, carreteras, calles. Se puede aplicar sobre asfalto, hormigón, etc..

Preparación de la superficie

Totalmente seca y libre de polvo.

¿Cómo se aplica

Se aplica directamente con brocha, pincel, rodillo ó pistola, utilizando nuestro disolvente TRAFICOIS según sea necesario.

En soportes muy absorbentes, dar la 1ª mano muy diluida y la 2ª se puede diluir ligeramente (5%) para facilitar la aplicación.

En horizontal se espolvorean por encima las microesferas reflectantes antes de que seque el producto. Luego

una vez seco se barren las no adheridas.

En vertical se le puede aplicar el barniz reflectante LUMINOIS L-30

-En soportes de hormigón los mismos deben tener al menos 28 días de curado, estar limpios y secos en el momento de la aplicación.

-En el caso de soportes asfálticos no aplicar nunca a elevadas temperaturas.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Ficha técnica

Densidad 1,36 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C (varía según colores)

Viscosidad 107,5 \pm 12,5 K.U. a 20°C. (varía según colores)

Finura < 50 micras

Seco al tacto < 1 hora a 20 ° C.

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Seco para repintar > 12 horas a 20°C

Rendimiento

De 2 a 3 m² por l.

Almacenamiento

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C durante 1 año.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H340:Puede provocar defectos genéticos .

H350:Puede provocar cáncer.

H362:Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.