

Descripción

Pavimark es una pintura monocomponente en base a resinas en disolvente, de gran adherencia y resistencia al desgaste.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Pavimark se utiliza para la señalización de pavimentos, tanto sobre soportes de mortero, hormigones, asfaltos, o bien sobre soportes pintados o con revestimientos. Su gran adherencia permite su aplicación en diversas situaciones.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplica Pavimark debe estar limpio, libre de grasas o aceites, libre de polvo o partículas sueltas y seco.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase.

- Limpiar la zona a pintar, dejándola libre de polvo, seca, sin grasas ni aceites, y con una adecuada resistencia mecánica, si no tiene buenas resistencias deberá lijarse hasta obtener el soporte adecuado.
- Delimitar las zonas a pintar mediante la colocación de encintado.
- Aplicar a brocha, pistola o rodillo, en las zonas a marcar.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano.
- No debe ser transitado hasta que transcurran al menos 12 horas.
- Debe ser aplicado en capas delgadas para facilitar el secado de las mismas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se deben limpiar con Disoluais N mientras la pintura está fresca.

Ficha técnica

Densidad 1,15 kg/lt

Seco al tacto 1 hora

Sólidos en volumen > 35%

Adherencia > 2 N/mm²

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Composición resinas monocomponentes en solventes orgánicos

Rendimiento

3 m²/lt en dos manos

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

