ESTUBRIL, CERA PROTECTORA PARA ESTUCO DE CAL

Descripción

Cera polietilénica protectora para el estucado a la cal. Protege de la suciedad y realza el brillo del estuco de cal. En Teais también disponemos del archiconocido Estuco Veneciano.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como protector de estucos de cal aplicados en interiores.

Preparación de la superficie

Tiene que estar libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo, etc.

¿Cómo se aplica

Con espátula de acero inoxidable, extender de modo uniforme u con el espesor más fino posible, una capa de ESTUBRILL sobre toda la superficie de estuco y con un paño de lana limpio frotar sobre la cera hasta conseguir el brillo. Normalmente es suficiente con una aplicación. No diluir la cera.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con abundante agua limpia y jabón neutro.

Ficha técnica

Color/esamarillento, translucido al secar

Olorcaracteristico

Temperatura de trabajode 8 a 25ºC

Seco al tactoinmediato

Rendimiento

30 m2 por kg.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280: Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.