TEAIS IMPRIPLAC, IMPRIMACION SELLADORA Y ENCAPSULANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Descripción

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el encapsulado de placas de fibrocemento.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Sellado por impregnación de placas de fibrocemento en los casos en los que están colocadas, como protección adicional, y encapsulado de placas previo a los trabajos de desmontado, para minimizar desprendimiento de polvo o partículas.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

Antes de usar agitar el contenido del envase para homogeneizar convenientemente el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o por pulverización, pudiendo diluirse a partes iguales con agua.
- Aplicar a saturación.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Una vez seca la superficie, se puede aplicar una segunda capa para soportes que tengan mayor grado de deterioro.
- No aplicar en previsón de lluvias, con fuertes vientos, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante.

Ficha técnica

Densidad1,05 kg/lt

Seco al tacto30 minutos a 20ºC 65% HR

Color/estranslúcido

Seco para repintar4 a 6 horas a 20ºC 65% HR

Rendimiento

5 m2/lt según tipo de aplicación

Almacenamiento

Dos años como máximo almacenados en lugar fresco y seco, en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.