



TEAIS PIN, PINTURA MULTIUSO DE ALTA ADHERENCIA



Descripción

Teais-Pin es una pintura multiuso de alta adherencia y muy buena duración, especial para pintar sobre soportes difíciles como aluminio, PVC, lacados, acero inoxidable, cristal, equipamiento sanitario, material cerámico, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais-Pin es muy adecuada para el pintado de superficies en las cuales resulta difícil la adherencia, como ser carpintería de aluminio, y PVC, lacados, acero inoxidable, cristal, equipamiento sanitario y material cerámico. Muy adecuada también para realizar retoques en pinturas existentes.

Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplique Teais-Pin debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, desengrasadas y secas.

¿Cómo se aplica

- Remover adecuadamente el contenido del envase antes de su utilización.
- Aplicar mediante el spray pulverizador o mediante el pincel retocador.
 - Se recomienda la aplicación en una sola mano.



Limpieza de las herramientas

Las herramientas se pueden limpiar con DISOLUAIS-D.

Ficha técnica

Densidad 1,16 + - 0,05 kg/lit a 20°C

Viscosidad 50 s copa For 4

Sólidos en volumen 35 + - 1%

Seco al tacto 1 hora a 20°C

Color/essobre carta de colores

Rendimiento

5 a 6 m² por L.

Almacenamiento

1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene acrilato de n-butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

