



## Descripción

Producto en pasta tipo crema al uso para lechar juntas de azulejos cuando éstas se encuentren oscurcidas por el paso del tiempo.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Producto para lechar juntas de baño, cocinas, etc. Adecuado tanto para paredes como para suelos. Contiene aditivos que protegen de la formación de moho.

## Preparación de la superficie

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## ¿Cómo se aplica

Se limpia la junta a tratar para ello es conveniente utilizar una SANEANTE DE MOHO que puede aplicarse en las juntas con un pincel y dejar actuar 20 a 30 minutos y a continuación frotar con un cepillo y aclarar con agua limpia abundante.

-Homogeneizar bien el producto removiendolo antes de la aplicación.

Una vez seca se aplica LEJUN, con una esponja suave directamente sobre la junta.

Dejar secar y cuando esté seco, se frota con un estropajo (tipo scotch britte) para limpiar los restos de producto que queden en los azulejos, y una vez seco se lava con agua.

## Limpieza de las herramientas

Con el producto fresco agua abundante, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

## Ficha técnica

Color/esBlanco

Densidad1,200±0,100 gr/ml a 20° C

Tiempo Abierto> de 15 min. a 20° C

Composiciónligantes en base a resinas y cargas

Aspectopasta tixotrópica

## Rendimiento

6 m2 por kg

## Almacenamiento

1 año en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

