TEAIS PINVITRO, PINTURA ESPECIAL PARA SUPERFICIES DE VIDRIO

Descripción

Teais Pinvitro es una pintura en base a resinas especiales, pigmentos de fina molienda y agregados minerales, resultando un producto ideal para recubrimiento de superficies vítreas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Pinvitro se utiliza para hacer decoraciones en superficies de vidrio, como murales, marcos, peldaños, pavimentos, etc. Aportando un aspecto estético innovador.

Preparación de la superficie

La superficie de aplciación debe estar limpia, libre de grasas, aceites o sustancias contaminantes, y bien seca.

¿Cómo se aplica

Limpiar bien con disolvente de limpieza la superficie de aplicación.
- Homogeneizar el contenido del envase para las presentaciones en bote
- Aplicar con rodillo o pincel sobre las superficies limpias y secas.
- La pintura se aplica del lado opuesto a la cara que quedará hacia arriba, para preservar la pintura y darle mayor durabilidad a los trabajos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Se recomienda aplicar dos manos, dejando secar bien entre mano y mano.
- Dejar secar al menos 12 horas antes de proceder a colocar y manipular el vidrio, para asegurarse que la pintura está totalmente seca.
-Si es necesario pegar el crital pintado con Pinvitro, el pegado se realiza con Lastois SN.

Limpieza de las herramientas

Las herramiehntas utilizadas en la aplicación de la pintura se limpian con Disoluais N

Ficha técnica

Color/essegún carta RAL

Densidad1,16 kg/lt

Seco al tacto1 hora a 20ºC

Sólidos en volumen35 +/- 1%

Rendimiento

8 a 10 m2/lt

Almacenamiento

2 años en sus envases bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene acrilato de n-butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.