TEAIS HORMIPROTEC TRANSPARENTE, Revestimiento transparente basado en resinas acrílicas anticarbonatación

Descripción

Teais Hormiprotec Transparente es un revestimiento transparente basado en resinas acrílicas especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Hormiprotec Transparente se utiliza para dar protección anticarbonatación en estructuras de hormigón armado, en obras en las que se han realizado reparaciones de estructuras ante la corrosión, etc.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasa, sustancias desencofrantes. Los hormigones deben tener al menos 28 días de curado y los morteros de reparación al menos una semana de curado.

¿Cómo se aplica

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

AspectoTransparente

Seco al tacto1 hora

Rendimiento

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

3 m2/kg según absorción del soporte.

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados, mantenidos en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: