



Descripción

Pintura de un componente especial para inscripciones en piedra, de gran adherencia y resistencia.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Inscripciones en piedra tanto en interiores como exteriores.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas, o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.

- Se aplica con brocha, rodillo o airless.
- Para aplicaciones a pistola diluir con DISOLUAIS
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, y para aplicaciones en exteriores se debe evitar pintar en previsión de lluvias, heladas, fuertes vientos, o en condiciones meteorológicas adversas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad 1.16 kg/lt

Seco al tacto 1 hora a 20°C 65% HR

Sólidos en volumen > 37%

Seco totalmente 24 horas a 20°C 65% HR

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

5 a 6 m² por litro

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280: Llevar guantes /prenda s/gafas /máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de plovo ABC para apagarlo.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208: Contiene metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.

