

# ANDER-B, TRAITEMENT CHIMIQUE ANTI-DERRAPANT POUR UN TRANSIT REGULIER



## Descripción

Traitement anti-dérapant pour sols aux exigences modérées.

## Application

Zones de circulation modérées dans lesquelles vous voulez éviter les glissements. En planchers intérieurs et extérieurs dans des bacs de douche ou de baignoire qui ne sont pas en plastique. Ander B est également utilisé lorsque vous souhaitez appliquer la peinture sur carreaux de sol vitrifié, pour améliorer l'adhérence de la peinture. Ander B peut également être utilisé comme un primaire pour l'application de l'Ander F, lorsque la demande doit être effectuée sur des supports vitrifiés pour donner l'adhérence adéquate au traitement.

## Modes d'application

- Appliquer à la brosse sur la superficie à traiter.
- Laisser le produit agir pendant 5 à 10 minutes.
- Laver la superficie abondamment avec de l'eau.
- Etaler le produit sur le support sec avec une truelle en acier inoxydable en une couche fine et uniforme. Une fois sec, il faut sabler et appliquer une deuxième couche. Pour obtenir un effet texturé, utiliser deux couleurs d'ESTUPAV. Ces stucs

différent en nuance, ce qui permet d'obtenir un effet similaire aux stucs de murs, en formant la couche texturée avec une spatule ou truelle avant de lisser la superficie pour la finition.

- Réaliser des essais préalables pour vérifier que le produit est approprié pour l'application..
- Le traitement rend les superficies brillantes mates.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre

## Fiche technique

AspectLiquide incolore

Densité1.16 kg/lt

Température de chantierde 5 a 30°C

## Performance

5 à 6 m<sup>2</sup>/lt selon le support

## Stockage

1 an dans son emballage d'origine, protégé contre les intempéries stocké dans un endroit frais et sec.

## Sécurité



### Indications de danger:

H301: Toxique en cas d'ingestion.

H310: Mortel par contact cutané.



H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H332: Nocif par inhalation.

## Conseil de prudence:

---

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

