

CECOISFLEX

Cemento cola de ligantes mixtos



Descripción:

CECOISFLEX es un cemento cola de ligantes mixtos, de alta adherencia, muy buena trabajabilidad, largo tiempo abierto, capacidad de deformación.

Aplicaciones:

CECOISFLEX es muy adecuado para la colocación de revestimientos de mármol, granito, piedra de pequeño o gran formato, tanto en interiores como en exteriores, en soportes diversos, y para colocación en suelos con calefacción radiante.

Modo de aplicación:

Se debe verificar el estado del soporte, que debe ser limpio, libre de grasas, aceite, polvo, sin restos de lechadas, curado (con más de 28 días), y tendrá una correcta planimetría.

CECOISFLEX se amasa con agua (6 lts por cada saco de 25 kg) manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad, (300-500 rpm) hasta obtener una masa homogénea.

Se deja reposar la mezcla 2 minutos y se extiende sobre el soporte en paños pequeños. (máximo 2 m²).

Colocar las baldosas presionándolas y moverlas de arriba hacia abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. En piezas de dimensiones grandes se realizará doble encolado. (>30x30).

Soluciones Constructivas



Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - A Coruña.
T. + 34 981 60 21 11 - F. + 34 981 60 15 08

www.teais.es

