

LASTOIS POL

Masilla pegamento elastómero



Descripción:

Masilla monocomponente a base poliuretano de elasticidad permanente, de gran poder adherente y polimerización acelerada por acción de la humedad, concebida para uniones flexibles y estancas sobre cualquier tipo de soporte. Sellado de juntas en suelos y pavimentos, sellados entre prefabricados, relleno de grietas y fisuras, uniones en tuberías, uniones sometidas a golpes y vibraciones, pegado elástico y fijación de elementos diversos de construcción como rodapiés, cubrejuntas, azulejos, fregaderos, etc.

Lastois Pol presenta importantes ventajas, es de fácil aplicación, no descuelga en superficies verticales, tiene muy buen comportamiento ante los agentes atmosféricos, una vez seca puede estar en contacto permanente con agua potable, no produce corrosión.

Modo de aplicación:

Se aplica con pistola manual o neumática. En caso de sellados los mismos se repasan con espátula o con el dedo enjabonado, retirando el material sobrante.

Una vez polimerizado la masilla puede ser pintada.

En el caso de sellado de juntas es necesario la aplicación de un fondo de junta con JUPO para dar el factor de forma a la junta.

En el caso de pegado la masilla se puede colocar en cordones o puntos, siendo en algunos casos necesario mantenerlos en posición durante unas horas.

Precauciones:

Evitar el contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto lavar con agua limpia abundante.

Mantener alejado del alcance de los niños.



Soluciones Constructivas

Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - A Coruña.
T. + 34 981 60 21 11 - F. + 34 981 60 15 08

www.teais.es

