



pinturas



PARA FACHADAS

acrilais
pinsil d
teais homocolor
revetais
teais siloxano

PARA INTERIORES

humotais
pintis lisa
depis antimoho
antimohais

PISCINAS

pistais

PROTECCIÓN

brepais
pintox
poliuretano 80/20
teais homiprotect
pincals

IMITACIÓN

imade
rocais artístico

TERMOAISLANTE

teais termopin

PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA

epox aqua
epoais d

*Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es*

pintura impermeabilizante de muy alta resistencia y durabilidad para exteriores

acrilais

Acrilais es una pintura impermeabilizante, basada en una dispersión acuosa de copolímeros, concebida para la decoración y protección de superficies exteriores.

El producto se utiliza en fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Sobre planchas de fibrocemento, enfoscados con mortero de cemento, yeso, escayola, etc. previa aplicación de la imprimación correspondiente.

*Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg*



fachadas

pintura al silicato

pinsil D

Pinsil D es una pintura en base a ligantes de silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, muy resistentes a la luz.

El producto se utiliza en fachadas, contrafrentes, medianeras, balcones, aleros, torreones, cúpulas, zócalos, etc. Sobre revocos nuevos o antiguos tanto de cemento como de cal, sobre hormigones, piedra natural o artificial, fibrocemento, etc. Soportes que deben tener el poro abierto para aplicar la pintura.

Es muy adecuada para restauración debido a que no forma barrera, deja transpirar el cerramiento, tiene una excelente duración, tiene efecto biocida debido a su alto PH, la suciedad se adhiere mal sobre ella, no agrieta ni descascarilla, no forma bolsas ni se hincha por efecto de la humedad.

*Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3 m²/l*



fachadas

teais homocolor

resina especial para homogeneizar y proteger morteros monocapa



Teais Homocolor es una resina de gran adherencia y excelente resistencia a la intemperie, que mejora y potencia el color de los revestimientos en base a mortero monocapa.

Iguala, homogeneiza y potencia el color.

El producto además protege el paramento de la abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y su calidad.



Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg

revetais

pintura plástica impermeable para exteriores



Revetais es una pintura plástica a base a copolímeros, pigmentos inorgánicos de gran solidez, estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

El producto es una pintura muy adecuada para fachadas tanto en repintado como en obra nueva, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.



Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg

pintura impermeable basada en siloxanos y copolímeros en dispersión

teais siloxano

Teais Siloxano es una pintura impermeable e hidrofugante para revestimiento, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión y siloxanos.

El producto se utiliza para el revestimiento de fachadas y paramentos exteriores, patios de luces, fachadas de muros de cal, soportes con pinturas al cemento, superficies verticales en las que se requiera una buena resistencia al agua y una permeabilidad al vapor mayor que en las pinturas convencionales.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 4 a 5 m²/l en dos manos



fachadas

pintura sintética para superficies expuestas a humos y grasas

humotais

Humotais es una pintura a base de resinas sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte, concebido para pintar superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa.

El producto es muy adecuado para cielorrasos y paredes de cocinas, cuartos de aseo, cuarto de calderas, de calefacciones centrales, baños, locales poco ventilados y con atmósfera cargada de humos, manchas y vapores como en bares, restaurantes, hornos de panaderías, etc.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 8 m²/l en soportes poco porosos



interiores

pintis lisa**pintura plástica lavable para interiores y exteriores**

Pintis lisa es una pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados, de gran estabilidad a la luz. Adecuada para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

El producto se aplica en cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.



Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg

depis antimoho**pintura plástica para interiores y exteriores**

Depis antimoho es una pintura plástica al agua a base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos inorgánicos, soluble en agua, concebida para decorar y proteger superficies en interiores de la acción del moho y la humedad.

De aplicación en paredes y cielorrasos, sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.




Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg

pintura de interiores con conservante para el control de hongos

antimohais

Antimohais es una pintura especialmente concebida para la decoración de interiores que, debido a su composición retrasa los procesos de formación de moho.

El producto se utiliza como tratamiento preventivo en locales de alto grado de humedad, como por ejemplo en cocinas, restaurantes, cafeterías, aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, garajes, etc.



Envasado: 1Kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m²/kg

interiores

pintura especial para piscinas

pistais

Pistais es una pintura a base de clorocaucho, enriquecida con pigmentos de gran solidez, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. Adecuada para su aplicación en vasos de piscinas.

También es adecuada para aplicar en depósitos y tanques de agua (dulce o salada), sobre mortero de cemento o similar. Acabado en superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes agresivos (cercañas del mar, zona industrial).



Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 2 a 3 m²/l

piscinas

brepois

alquitrán epoxi de dos componentes



Brepois es un alquitrán epoxi en dos componentes, que una vez mezclado en la proporción 10A/1B en peso, permite aplicar el producto en capa gruesa sin que descuelgue (máximo 150 micras por mano de película húmeda).

Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u hormigón contra la humedad, sea a la intemperie o enterrado. El producto tiene además muy buena resistencia química, por lo que puede aplicarse en fosas sépticas, tanques de purines, etc.



Envasado: 5 kg, 22 kg
Rendimiento: 5 m²/kg en espesor de 100 micras

pintox

esmalte protector antioxidante



Pintox es un esmalte en base a resinas con aditivos especiales que le confieren propiedades anticorrosivas.

Se utiliza para el pintado de superficies metálicas, hierro o acero (metales ferrosos) sin necesidad de imprimación, o repintado de superficies metálicas oxidadas eliminando la capa suelta de óxido.

El producto presenta excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies, pudiendo también ser aplicada sobre metales no ferrosos sin necesidad de imprimación.



Envasado: 0,75 l, 4 l
Rendimiento: 0,75 a 4 m²/l

pintura en base a poliuretano para interiores y exteriores

poliuretano 80/20

Poliuretano 80/20 es una pintura de dos componentes a base de poliacrilatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo.

El producto es muy adecuado para paramentos verticales de superficie cementosa. Estructuras metálicas en general. Pavimentos en interiores o exteriores.



Envasado: 4 kg, 20 kg
Rendimiento: 5 m²/kg

protección

pintura en base a resinas especiales para protección anticarbonatación del hormigón

teais hormiprotec

Teais Hormiprotec es una pintura en base a resinas acrílicas especiales que protege al hormigón frente a la carbonatación, a la vez que constituye un revestimiento decorativo y durable.

El producto se utiliza principalmente en obras en las que se ha realizado reparación de estructuras con corrosión, en obras que se encuentren en ambientes agresivos, etc.



Envasado: 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 2 a 3 m²/l

protección

pincals**pintura a la cal**

Pincals es una pintura mineral cuyo alto PH la hace muy adecuada para pintar locales como granjas, establos, perreras, bodegas, garajes, sótanos, trasteros, gallineros, naves industriales, muros de cierre, en estos casos por su efecto desinfectante y desparasitante. Es muy adecuada para pintar la parte baja de los troncos de los árboles, pues evita que suban hormigas y otros insectos.

También es aplicable en trabajos de recuperación y conservación de fincas, monumentos, edificios históricos, tanto en interiores como en exteriores



Envasado: 20 kg
Rendimiento: 0,4 kg/m²

imade**pintura especial que permite realizar efecto madera**

Imade es una pintura de efecto especial basada en resinas acrílicas al disolvente, con pigmentos que permiten dar efecto de vetas de madera.

Se puede aplicar sobre diversas superficies como metales ferrosos (previa imprimación) metales no ferrosos, maderas, cerámicas, plásticos, puertas, armarios, electrodomésticos, etc.. Cuando se quiera obtener un efecto similar a la madera.



Envasado: 0,75 l, 4l
Rendimiento: 5 m²/kg

revestimiento sintético imitación a piedra de granito

rocais artístico

Rocais Artístico es un revestimiento que imita piedra de granito, especialmente desarrollado para decoración de superficies, tanto en interiores como en exteriores.

Es adecuado para molduras, esculturas, recercados de puertas y ventanas, paños de fachadas, figuras de escayola, etc.

El producto se compone de dos fases, una base de color y una capa formada por un gel con partículas en suspensión.



Envasado: 0,9 kg, 4 kg, 18 kg

Rendimiento: Fase A ; 4 m²/kg; Fase B 1 m²/kg

imitación

pintura termoaislante

teais termopín

Teais Termopín es una pintura especial formulada en base a resinas especiales y microburbujas aislantes.

El producto se utiliza en interiores y exteriores, sobre morteros, hormigones, superficies de yeso, etc. En los casos en los que se quiera obtener propiedades de aislamiento térmico, reducción de condensaciones, bajar la conductividad térmica y ahorro energético.



Envasado: 4 kg, 18 kg

Rendimiento: 2 a 3 m²/kg

termoaislante

epox aqua *pintura revestimiento epoxi*



***Epox Aqua** es una pintura revestimiento de olor suave a base de resina epoxi y agua como diluyente lo que permite su aplicación en superficies en contacto con líquidos sin alternar sus propiedades ni sabor.*

El producto puede ser utilizado en centros escolares, clínicas, mataderos, industria alimenticia en general, etc.


No puede aplicarse a la intemperie.



*Envasado: 1,5 kg, 9 kg
Rendimiento: 6 a 8 m²/l*

epoais D

pintura epoxi sanitaria



***Epoais D** es una pintura de dos componentes a base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple la norma UNE-53550 sobre migración global de residuo en el medio (< 10 mg/dm²) siendo apto para el contacto con alimentos.*

El producto es adecuado para aplicar en paredes de mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y alimenticia en general, etc.



*Envasado: 4 kg, 7 kg, 24 kg
Rendimiento: 7 m²/kg (capa de 50 micras)*