

Morpi base cal

mortero de cal para rejuntado de piedra



Descripción:

Mortero especialmente concebido para la colocación de mampostería en general, bloques, ladrillo cara vista, y piedra. Está formulado a base de conglomerantes de cal especiales, áridos seleccionados, cargas minerales, aditivos y otros.

Aplicaciones:

Mortero adecuado para asentar piedra natural, artificial, ladrillos, etc. . Especialmente adecuado para rejuntar fachadas de piedra, muros de piedra, y construcciones de piedra en general, por sus excelentes propiedades que mejoran con el paso del tiempo.

Modo de aplicación:

- En un recipiente adecuado se mezcla Morpi base cal con agua, hasta conseguir la consistencia deseada, en una proporción que oscila entre el 25% +/- 2% de agua de amasado. El amasado se realiza manual o mecánicamente, en este caso con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Luego de mezclar dejar reposar de dos a cinco minutos previo a la aplicación.
- Se aplica con paleta, herramienta de rejuntado o con pistola especial Aplijun que facilita y mejora la calidad del rejuntado.
- El mortero endurecido va adquiriendo impermeabilidad y es muy permeable al vapor de agua, además de mantener propiedades de plasticidad a lo largo del tiempo.

Rendimiento:

Para rejuntado de piedra, de 10 a 12 kg/m² de muro.



Ventajas:

- muy buena trabajabilidad
- muy buena adherencia
- propiedades impermeables
- mejora sus propiedades mecánicas, impermeables, etc con el paso de los años.
- tixotrópico
- variedad de colores
- transpirable
- especial para rejuntado de piedra
- mantiene propiedades de plasticidad a lo largo del tiempo
- no tiene retracción

Presentación:

Sacos de 25 kg

Colores: gris, ocre, negro y otros bajo pedido.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es

www.teais.es

