Revetais

pintura plástica para exteriores

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Modo de aplicación:

- -Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- -Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- -Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- -Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- -Segunda mano sin diluir.
- -Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.
- -Revetais puede ser aplicada con equipo air-less.
- -Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
- -Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
- -Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
- -Resistente a los álcalis v a la humedad interior.
- -Gran poder de cubrición y estable a la luz

Características Técnicas:

Aspecto: lisa y mate.

Densidad: 1,53 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C. E. De pelicula seca: 45 micras (mínimo). Seco al tacto: 60 minutos a 20°C y 65% HR Seco para repintar: 8 Horas/20°C/65% de H.R.

Viscosidad: 37.500 ± 7500 a 20°C.









- Decorativa e impermeable
- Muy buena duración
- Muy buen poder cubriente
- Muy resistente a la intemperie

Envasado: 1Kg, 5Kg, 25Kg Rendimiento: 3m2/kg









Revetais

pintura plástica para exteriores

siena claro








albero claro

fresno claro



ánfora claro


5E-200

dátil claro

colonial claro

Revetais

pintura plástica para exteriores







Carta de colores orientativos, para una aproximación más precisa consulte el muestrario fisico



revetais

PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

lisa y mate.

20°C.

65% HR

H.R.

20°C.

 $1,53 \text{ Kg./Litro} \pm 0,05 \text{ a}$

45 micras (mínimo).

60 minutos a 20°C y

8 Horas/20°C/65% de

 37.500 ± 7500

Contenido en iones cloruro Gran efecto decorativo.

Edición: 5 abril de 2010 Departamento Técnico

Aspecto

Densidad

Seco al tacto

Viscosidad

3 m2 por kg.

E. De pelicula seca

Seco para repintar

Rendimiento:

Características Tecnicas:

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Propiedades y ventajas:

- DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION * MUY BUEN PODER CUBRIENTE * MUY RESISTENTE A LA
- INTEMPERIE *

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco,

Modo de Aplicación:

- -Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar. -Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- -Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- -Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- -Segunda mano sin diluir.
- -Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.
- -Revetais puede ser aplicada con equipo air-less.
- -Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
- -Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
- -Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable. -Resistente a los álcalis y a la humedad interior.
- -Gran poder de cubrición y estable a la luz

Presentación:

Se suministra en envases de:

Smooth paint: White

1 Kg 6 Env por caja

5 Kg

25 Kg

Smooth paint: ivory-colour, ochre, salmon, coral and grey.

1 Kg 6 Env por caja

5 Kg

25 Kg

Smooth paint: red, brown, moss-green, green and blue.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportada de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.





SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es







revetais

PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Edición: 5 abril de 2010 Departamento Técnico

1 Kg 6 Env por caja

5 Kg

25 Kg

Smooth paint: White.

5 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.





SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION ©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

