

Teais Termoacus

revestimiento termo-acústico

descripción

Revestimiento de capa fina con propiedades termo-acústicas

Aplicaciones

Se aplica a modo de emplaste en capas finas sobre soportes que presenten deficiencias en el aislamiento térmico principalmente. Zonas en las que se quiera mejorar el aislamiento térmico y acústico, contribuyendo al confort y al ahorro energético.

Su aplicación reduce el riesgo de condensaciones y mejora la habitabilidad.

Modo de empleo

Teais Termoacus se aplica sobre el soporte limpio y seco, realizando la preparación necesaria según el estado del mismo.

En caso de zonas que tienen condensación y moho se procederá en primer lugar a eliminar el mismo mediante limpieza con Sani (producto para eliminar el moho del soporte).

Una vez limpia la superficie se procede a la aplicación del Teais Termoacus, que se realiza con llana de acero inoxidable extendiendo el producto en una capa fina de 1 mm aproximadamente a modo de emplaste, una vez seca esta capa se aplica una segunda capa también de 1 mm aprox. y se pueden dar más si se considera necesario. Entre capa y capa es necesario dejar secar totalmente. En tiempo frío, con temperaturas menores de 15°C es necesario añadir 1 kg de cemento blanco por bote de Teais Termoacus, que hace de catalizador mejorando el secado. Si es necesario una vez seco se puede lijar para eliminar rebabas y otras irregularidades. Finalmente se puede dejar al natural o bien pintar, en interiores con Antimohais y en exteriores con Acrilais Antiverdin.



ventajas

- *capacidad de aislante térmico*
- *capacidad aislante acústico*
- *disminuye condensaciones*
- *ahorro de energía*
- *duradero*
- *transpirable*
- *ligero*
- *facilidad de aplicación*

Presentación:

Botes de plástico de 15 lts

Rendimiento:

1 a 2 kg/m² según espesor

Colores:

gris



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es

www.teais.es

