

usos indicados			PUENTES DE UNION					MEJORADORES DE ADHERENCIA		
			LIQUIDOS DE UN COMPONENTE			LIQUIDOS DOS COMPONENTES	CEMENTOSOS	TRATAMIENTOS QUIMICOS	ADITIVOS	
			ADIRRES	UNIRRES N <i>Nota: se deben aplicar en dos capas, y en suelos con zapatos de púas</i>	UNIRRES NC	EPOAIS 10	UNITAIS	AGEMOR <i>Nota: precaución en vertical</i>	AGLUTAIS	AGLUTAIS 30-50
INT	VERTICAL	paredes alicatadas	cementos cola morteros	cementos cola morteros				tratamiento químico que mejora la adherencia del soporte		
		paredes pintadas	cementos cola morteros	cementos cola morteros						
		paredes cartón yeso	cementos cola morteros	cementos cola morteros					mejora la adherencia sustituyendo en parte el agua del amasado	mejora la adherencia sustituyendo el agua del amasado
		paredes madera	cementos cola morteros	cementos cola morteros						
		pilares hormigón		cementos cola morteros			amasado con agua y aplicado con llana dentada, una vez seco			
		pilares metal			cementos cola morteros	con sembrado de arena o en su tiempo abierto				
	HORIZONTAL	suelos cerámicos	cementos cola morteros, pastas niveladoras					tratamiento químico que mejora la adherencia del soporte		
		suelos madera	cementos cola morteros, pastas niveladoras	cementos cola morteros, pastas niveladoras						
		suelos metal				con sembrado de arena o en su tiempo abierto				
		suelos pintados		cementos cola morteros, pastas niveladoras						
EXT	VERTICAL	fachadas vitraico/gresite	cementos cola morteros					tratamiento químico que mejora la adherencia del soporte		
		fachadas pintadas	cementos cola morteros							
		fachadas madera	cementos cola morteros							
		pilares hormigón					amasado con agua y aplicado con llana dentada, una vez seco			
		pilares metal				con sembrado de arena o en su tiempo abierto				
	HORIZONTAL	suelos pintados								
		suelos metal								
		suelos ceramica						tratamiento químico que mejora la adherencia del soporte		
		hormigón fresco con hormigón endurecido en estructuras				en su tiempo abierto				
		hormigón fresco con hormigón endurecido en pavimentos				en su tiempo abierto	sembrado sobre superficie mojada, para recrecidos de mortero			