

EMPLASTES Y MORTEROS



LA LINEA MÁS COMPLETA DE MORTEROS PARA
TODAS LAS NECESIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN



MORSIS



5 kg, 25 kg

mortero de albañilería

Se utiliza en enfoscado tradicional, es ideal por su gran plasticidad para colocación de tabiquería de ladrillos, bloques de hormigón, etc.

MUY BUENA TRABAJABILIDAD
PREDOSIFICADO - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm

MORIM



25 kg

mortero de albañilería con propiedades impermeables

Es muy adecuado para enfoscados tradicionales, para levantamiento de muros de ladrillo, de muros de bloques de hormigón, para enfoscados de sótanos, recebos de fachadas, etc.

MUY BUENA TRABAJABILIDAD
PREDOSIFICADO - REDUCE LA ABSORCIÓN DE AGUA

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm

MORBLOC



25 kg

especial para colocación de bloques decorativos

Mortero coloreado que se utiliza para la colocación de bloques blancos y de color, en muros de cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

COLOREADO - SIN RETRACCIÓN
TIXOTRÓPICO - FACILITA LA COLOCACIÓN

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm de espesor

HORMIGROUT



25 kg,

microhormigón fluido sin retracción especial para trabajos que requieran altas resistencias

Para relleno por vertido en anclajes, nivelación de bancadas, apoyos de puentes y grúas, grietas y oquedades confinadas en masas de hormigón.
Permite espesores de aplicación de hasta 8 cm.

SIN RETRACCION Y CON LIGERA EXPANSIÓN
BUENA RESISTENCIA MECÁNICA - AUTONIVELANTE

Rendimiento: 20 kg por m² en espesor de 1 cm

HORMITIX



25 kg

microhormigón tixotrópico sin retracción

Refuerzo y reparación de estructuras y pavimentos de hormigón, huellas de testigos, relleno de coqueras. Principalmente en áreas que no estén horizontales, como rampas, desagües, etc.

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA - FÁCIL APLICACIÓN
TIXOTRÓPICO

Rendimiento: 20 kg por m² y cm de espesor

ROCAMOL GRANÍTICO



25 kg,

roca molida de terminación granítica para rehabilitación de piedra natural

Se utiliza para imitar piedra existente en color y textura en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos combinados o complementarios con la piedra.

SIMILAR A LA PIEDRA NATURAL - RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA
BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS

Rendimiento: 18 a 22 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

ROCAMOL LISO



20 kg,

roca molida de terminación lisa para rehabilitación de piedra natural

Se utiliza para imitar la piedra existente en color y textura, en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos combiandos o complementarios con la piedra.

SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS
MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS
PARA RESTAURACION Y OBRA NUEVA - PUEDE MOLDEARSE

Rendimiento: 15 a 18 kg por m² espesor de 10 mm.

ROCAMOL RÚSTICO



25 kg,

roca molida de terminación rústica para rehabilitación de piedra natural

Se utiliza para imitar piedra existente en color y textura en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos, combinados o complementarios con la piedra.

GRAN SIMILITUD A LA PIEDRA NATURAL
MUY BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS - MUY ADECUADO PARA RESTAURACIÓN Y OBRA NUEVA

Rendimiento: 18 a 20 kg/m² cada 10 mm de espesor.

ROCAMOL PREFABRICADOS



65 kg

roca molida para realización de prefabricados que imitan piedra natural

Se utiliza en la realización de piezas ornamentales, sustitución o recuperación de molduras, relieves, esculturas, bajo relieves, etc.

GRAN SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS
MUY BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS

Rendimiento: 18 a 20 kg/m² cada 10mm de espesor.

REPI



15 kg

mortero ligero rehabilitador para ladrillo

Ideal para reponer zonas del ladrillo dañadas por la erosión, rotura, etc. Manteniendo el aspecto y coloración de ladrillo visto en: Monumentos. Fachadas, Recercados, Molduras, etc.

REPARACIONES EN LADRILLO CARA VISTA - MUY BUENA ADHERENCIA - SIMILAR RESISTENCIA MECÁNICA

Rendimiento: 7,5 kg por m² en capa de 10 mm.

TEAIS HORMIFIBER



25 kg

microhormigón con fibras de acero incorporadas

Se utiliza cuando se requieren altas prestaciones y resistencia mecánica. Pavimentos en zonas de carga y descarga, pavimentos industriales.

ALTA RESISTENCIA
BUENA FLUIDEZ - SIN RETRACCIÓN
CON FIBRAS DE ACERO

Rendimiento: 2 kg/l de volumen a rellenar

TEAIS HORMI H-250



25 kg

hormigón predosificado

Se utiliza en obras en las que no se puede llevar hormigón preparado, obras en las que se requieren pequeñas cantidades de hormigón, cuando se quiere disponer de un hormigón con prestaciones definidas y constantes.

PROPIEDADES CONSTANTES - FÁCIL DE USO
REDUCE DESPERDICIO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROPIEDADES IMPERMEABLES

Rendimiento: 2 kg/l de vol. a rellenar

PANIS



1 kg, 25 kg

pasta autonivelante para pavimentos interiores

Para formación del plano de apoyo para la colocación de revestimientos de suelos como baldosas cerámicas, piedras, moquetas, parquet, etc. En interiores y exteriores. (Siempre con la protección correspondiente).

FÁCIL APLICACIÓN Y BUENA AUTONIVELANCIA

Rendimiento: 1,5 kg/m² en capa de 1mm

MORFLUIS



25 kg

mortero fluido para recrecidos

Producto especial para recrecidos de soleras de 10 mm hasta 30 mm de espesor.

SIN RETRACCIÓN
AUTONIVELANTE - FACILIDAD DE APLICACIÓN

Rendimiento: 1,8 kg/m² en capa de 1 mm

DUROAIS CAPA CONTINUA



25 kg

pavimento industrial continuo de ligantes mixtos

Mortero de dos componentes que se utiliza para regularizar superficies (Siempre que las irregularidades no excedan los 2 o 5 mm) En pavimentos de garajes, aparcamientos, talleres, etc.

FÁCIL APLICACIÓN Y ALTA ADHERENCIA
AUTONIVELANTE - BUENA RESISTENCIA MECÁNICA
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LA ABRASIÓN

Rendimiento: 1,8 kg/m² en capa de 1 mm

TEAIS RECRECIDOS R-35



1 kg, 25 kg

cemento especial para recrecidos

El producto se utiliza para hacer soleras y recrecidos que requieran una rápida puesta en servicio. Para mezclar con arena.

RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO - ALTO RENDIMIENTO
ELEVADA RESISTENCIA INICIAL
USO EN EXTERIORES / INTERIORES

Rendimiento: 2,0 kg/m² en capa de 1mm

TEAIS RECRECIDOS 20-100



25 kg

mortero tixotropico para recrecidos de alto espesor

Teais recrecidos 20-100 se utiliza para hacer recrecidos de pavimentos sobre soleras de hormigón, con espesores entre 20 y 100 mm..

TIXOTRÓPICO
PERMITE ALTOS ESPESORES
USO EN INTERIORES / EXTERIORES

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

MORSIS RECRECIDOS



25 kg

mortero especial para realización de capas de regularización sobre soleras

En terrazas o cubiertas sobre sistemas de impermeabilización. Puede quedar como terminación realizando juntas de contracción, o ser revestido con baldosas.

DIVERSOS ESPESORES - GRAN TIXOTROPÍA
PLANOS HORIZONTALES O INCLINADOS

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

COLTE



25 kg

adhesivo coloreado para colocación de tejas y remates en cubiertas

Está coloreado según los colores más comunes de las tejas del mercado, se utiliza para la colocación de tejas y la realización de remates en tejados.

FACILIDAD DE COLOCACIÓN - COLOREADO
ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA

Rendimiento: 3-4 m² cada 25 kg / según uso

DUROASFALT



25 kg

microhormigón para reparación de pavimentos de aglomerado asfáltico

Se utiliza para hacer reparaciones en pavimentos de aglomerado asfáltico.

MUY BUENA ADHERENCIA Y BUENA TRABAJABILIDAD
RÁPIDA PUESTA EN OBRA Y SERVICIO
APAREJA BIEN CON EL AGLOMERADO ASFÁLTICO

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

HORMIPAVI FAST



25 kg

mortero de endurecimiento rápido para trabajos de mantenimiento de carreteras

Para fijación de arquetas, reparaciones de hormigones, anclaje de mobiliario urbano, reparación de juntas en carreteras, etc..

RÁPIDO CURADO Y CONSISTENCIA AJUSTABLE
BUENA ADHERENCIA A HORMIGÓN Y ASFALTO
RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO - COLOR GRIS OSCURO

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

HORMIPAVI



25 kg

microhormigón especial para la colocación de tapas de arquetas en pavimentos

Se utiliza en la colocación de tapas de arquetas, tapas de registro, tapas de sumideros, tanto en pavimentos de hormigón como asfálticos, permitiendo una fácil, rápida y segura colocación.

AUTONIVELANTE - FACILIDAD DE APLICACIÓN
RESISTENTE Y CON BUENA ADHERENCIA

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

DUROAIS PARCHEO



25 kg

producto para realizacion de bacheos en pavimentos industriales

Se utiliza en pavimentos de hormigón, que requieran buena resistencia mecánica y durabilidad. En locales industriales, zonas de carga y descarga, etc.

MUY BUENA RESISTENCIA Y DURACIÓN
RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 1cm

REJUNTAIS



25 kg

sellador de juntas de azulejos y plaquetas

Amasado con agua resulta una pasta idónea para sellar juntas de azulejos, plaquetas, vitraicos, etc. (Verifica UNE EN 13888 para tipo CG 2)

INTERIOR Y EXTERIOR - PROPIEDADES IMPERMEABLES
BUENA ADHERENCIA Y PROPIEDADES MECÁNICAS
ALTA ESTABILIDAD DEL COLOR - SIN RETRACCIÓN

Rendimiento: 0,65 - 1,30 kg/m² s/espesor de junta

MORPI BASE CEMENTO



25 kg

mortero para colocación y rejuntado

En el levantamiento de muros, en el rejuntado de paramentos y fachadas, en trabajos que requieran cierta rapidez en el ajecución

IMPERMEABLE - FÁCIL APLICACIÓN
BUENA ADHERENCIA Y RESISTENCIA MECÁNICA

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²/cm



EPOAIS
3F

2,5 kg, 3 kg, 18 kg

mortero epoxi autonivelante de tres componentes

Para fijación de pernos y anclajes, armaduras en horizontal en hormigones, reparación de grietas en hormigones, etc. En apoyos en puentes o bancadas, trabajos que requieran altas resistencias mecánicas y rápida puesta en servicio.

ALTAS RESISTENCIAS MECÁNICAS - AUTONIVELANTE
SIN RETRACCIÓN - ALTA ADHERENCIA
NO REQUIERE IMPRIMACIÓN - BUENA RESISTENCIA QUÍMICA

Rendimiento: 1.8 kg/m² en capa de 1mm



EPOAIS
3G

5 kg

mortero epoxi tixotrópico de alta adherencia y resistencia

En reparación de oquedades, estructuras, pavimentos en zonas de grandes exigencias, fijación de maquinaria, colocación de baldosas antiácidas, juntas, bordillos y aristas, rellenos sometidos a abrasión exigente.

ALTA RESISTENCIA Y ADHERENCIA - SIN RETRACCIÓN
BUENA RESISETENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm



EPOAIS
4G

5,3 kg

mortero epoxi tixotrópico de cuatro componentes de muy alta resistencia y adherencia

Se utiliza para trabajos que requieran altas resistencias mecánicas, pavimentos con tránsito pesado o mucha frecuencia de tránsito. Reparación o refuerzo de bordes de juntas de dilatación tanto en obra nueva como reparación.

ALTA RESISTENCIA Y ADHERENCIA - SIN RETRACCIÓN
BUENA RESISETENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm



EPOAIS H

3,5 kg

adhesivo bicomponente tixotrópico a base de resinas epoxi

Para unión de cuerpos de hormigón curado entre sí, elementos metálicos, de piedra y similares. En el anclaje de fierros, platabandas y relleno de grietas. Como mortero de reparación en cantos, bordes, huecos, coqueras o fisuras.

ALTA RESISTENCIA Y ADHERENCIA - SIN RETRACCIÓN
ALTA RESISETENCIA A ATAQUES QUÍMICOS
IMPERMEABLE A LÍQUIDOS Y VAPOR DE AGUA

Rendimiento: 2 kg/m² en capa de 1mm



REVOGACAL
RÚSTICO

25 kg

revoco de cal para capa base

Se utiliza para realización de capas base en restauraciones o en revestimientos de morteros de cal, con diversas terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

BUENA TRABAJABILIDAD - BUENA RESISTENCIA
BUENA APARIENCIA ESTÉTICA
BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

Rendimiento: 1,4 kg por m² en espesor de 1 mm



REVOGACAL

25 kg

revoco de cal tradicional

Se utiliza en rehabilitación y decoración, tanto en interiores como en exteriores. Como acabado para fachadas de gran estética convenientemente protegidas con REPAIS cuando se desee su total impermeabilidad.

BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
MUY BUENA TRABAJABILIDAD - BUENA RESISTENCIA
MUY BUENA APARIENCIA ESTÉTICA

Rendimiento: 1,2 kg por m² espesor de 1mm



MORPI
BASE CAL

25 kg

mortero especial para colocación y rejuntado

En el asiento de mampostería de bloques y ladrillo cara vista. En muros impermeables de obra vista, rejuntado de paredes y fachadas de piedra, en la restauración de rejuntados de casas y construcciones de piedra.

MUY BUENA TRABAJABILIDAD - PREDOSIFICADO
BUENAS PROPIEDADES MECANICAS - PROPIEDADES
IMPERMEABLES - EXCELENTE ADHERENCIA - TIXOTRÓPICO

Rendimiento: 1,4 kg por m² en espesor de 1 mm



DUREPOX
AUTONIVELANTE

5 kg, 22 kg,
103.45 kg

mortero epoxi-cemento autonivelante para reparaciones

Reparación de pavimentos industriales, peldaños, zonas de carga, etc. cuando se requieran altas resistencias. Como barrera temporal de humedad y como capa de nivelación para pavimentos.

MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA
RAPIDA PUESTA EN SERVICIO
FACILIDAD DE APLICACIÓN Y GRAN DURACIÓN

Rendimiento: 1.8 kg/l



DUREPOX
TIXOTRÓPICO

24.5 kg

mortero epoxi-cemento tixotrópico de reparación

Se aplica en la reparación de pavimentos industriales sometidos a altas exigencias mecánicas, parcheos en escaleras, rampas, zonas de carga, como adhesivo para un pegado resistente sobre soportes de madera o metal, etc.

MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA
RAPIDA PUESTA EN SERVICIO
FACILIDAD DE APLICACIÓN Y GRAN DURACIÓN

Rendimiento: 1.8 kg/l



DUREPOX
AUTONIVELANTE
SULFORRESISTENTE

5 kg, 22 kg,
103.45 kg

mortero epoxi-cemento autonivelante, y sulforresistente

Se utiliza para reparaciones que requieren alta adherencia, buenas resistencias mecánicas, resistencia a sulfatos y ambientes marinos.

RESISTENTE A SULFATOS - BUENA ADHERENCIA
BUENAS PROPIEDADES MECANICAS
AUTONIVELANTE

Rendimiento: 1.8 kg/l



TEAIS
BARRERA CAPILAR

6 kg, 24 kg,

mortero en base a resinas epoxi-cemento para formación de barrera capilar

Teais Barrera Capilar se utiliza para cortar la capilaridad en el levantamiento de tabiques o muros.

IMPERMEABLE AL AGUA Y AL VAPOR
ALTA ADHERENCIA
SE APLICA COMO UN MORTERO NORMAL
EXCELENTE BARRERA CAPILAR

Rendimiento: 1.8 kg/l



DURIMPRES
REHABILITACIÓN

25 kg,

mortero predosificado para pavimentos impresos en capa fina

Se utiliza para pavimentos impresos en capas delgadas de 1,5 a 2 cm de espesor. También sobre pavimentos impresos existentes que se quieren renovar.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
BUENAS PROPIEDADES ESTÉTICAS
ALTA ADHERENCIA Y BUENA RESISTENCIA MECÁNICA

Rendimiento: 20 kg/m² en capa de 10 mm



PAVIS CR

20 kg, 40 kg

pavimento continuo de acabado abujardado

En formación de pavimentos en exteriores de superficies resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes de piscinas, almacenes, terrazas, etc.

EJECUCIÓN IN SITU - ANTIDESLIZANTE
MUY BUENA ADHERENCIA - RESISTENTE A LA ABRASIÓN
DECORATIVO Y BAJO ESPESOR

Rendimiento: 15 a 20 kg. /m². capa 10 mm



PAVIS AL

20 kg, 40 kg

pavimento continuo con arido visto

En formación de pavimentos en exteriores de superficies resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes de piscinas, almacenes, terrazas, etc.

EJECUCIÓN IN SITU - ANTIDESLIZANTE
MUY BUENA ADHERENCIA - RESISTENTE A LA ABRASIÓN

Rendimiento: 60 (20+40) kg. /m². capa 30 mm



PLASTOCAL

15 kg, 20 kg

emplaste base cal, especial para emplastecido

Se aplica para eliminar todo tipo de irregularidades en la preparación de superficies para el pintado, tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para la nivelación de enlucidos, para eliminación de grietas y fisuras estáticas en paredes y cielorrasos.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA TIXOTROPIA - MUY TRABAJABLE

Rendimiento: 1,5 kg/m² en capa de 1 mm



EMPLAIS
EXTERIORES

1kg, 4kg 20kg

producto en polvo para emplastecido de exteriores y piscinas

Pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, en exteriores, tanto en muros, fachadas, techos, etc.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA TRABAJABILIDAD - BUENA DUREZA

Rendimiento: 1,8 kg/m² en capa de 1 mm



EMPLAIS
INTERIORES

1kg, 4kg 20kg

producto en polvo para emplastecido de soportes interiores

El producto se aplica en la eliminación de irregularidades en las superficies, en la nivelación de enlucidos, así como en la eliminación de grietas y fisuras estáticas, antes de la aplicación de la pintura.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA TRABAJABILIDAD - FACILIDAD DE LIJADO

Rendimiento: 1kg /m² en capa de 1 mm



EMPLAIS INT.
RENOVACIÓN

4kg 18kg

producto en polvo para emplastecido de soportes interiores

Especialmente formulado para aplicar en caso de repintados, aplicación sobre pinturas picadas en buen estado, o cuando se necesita regularizar un soporte para el repintado.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA ADHERENCIA - BUENA DUREZA

Rendimiento: 1kg /m² en capa de 1 mm



EMPLAIS
PISCINAS

1kg, 4kg 15kg

producto en polvo para emplastecido en piscinas

Pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas estáticas y desconchaduras en paredes y techos, en exteriores, tanto en muros, fachadas, techos, etc. También adecuado para preparación de piscinas en obra nueva y en repintado.

FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA TRABAJABILIDAD - BUENA DUREZA

Rendimiento: 1,8 kg/m² en capa de 1 mm



TEAIS ALISADOR
MONOCAPAS

25 kg

mortero especial para alisar morteros monocapa raspados

Para dejar lisos los morteros monocapa de terminación raspada o rústica, y poder ser pintado posteriormente.

Se aplica en capa fina. Es un mortero de fácil aplicación, que puede ser lijado una vez endurecido.

BUENA ADHERENCIA - FACILIDAD DE APLICACIÓN
FÁCIL DE ALISAR Y FRATASAR - TEXTURA FINA

Rendimiento: 1,8kg/m² en capa de 1 mm



LISOPLAST
EXTRA FINO

1 kg, 6 kg, 25 kg

emplaste preparado de consistencia plástica para dejar superficies extra finas

En la eliminación de irregularidades en superficies a pintar y en la nivelación y extendido de enlucidos. Emplastecido de grietas y fisuras con unas tolerancias entre 0 - 3 mm. Puede ser aplicado en exteriores dando capas delgadas para permtrir un correcto secado, y sobre superficies secas.

FACILIDAD DE APLICACIÓN - MUY BUENA TEXTURA
TIXOTROPICO

Rendimiento: 1,5 m² por kg en capa de 1 mm.



EMPLASCEM

12 kg, 25kg

emplaste de alta adherencia para regularizar superficies de cerámica

Se utiliza para la regularización de superficies de difícil adherencia como cerámica, azulejo, vitraico, aglomerados de madera, y diversos soportes que requieran homogeneidad.

ALTA ADHERENCIA - GRAN TIXOTROPÍA
BUENA TRABAJABILIDAD - ALTA RESISTENCIA
TEXTURA FINA

Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m²



TEAIS
PLASTOCEM

25 kg

masilla de relleno y reparación para exteriores

Teais Plastocem es una masilla de relleno y reparación para preparación de paramentos exteriores, tanto en obra nueva como en repintados.

MUY BUENA ADHERENCIA - SECADO RÁPIDO
BUENA DUREZA - OBRA NUEVA Y REPINTADOS

Rendimiento: 1,2 kg/m2 por cada 1 mm de espesor



PLASTO - 2

25 kg

mortero plástico de capa fina

Plasto-2 resulta adecuado como capa adhesiva para planchas de poliestireno, en sistemas de aislamientos térmicos y acústicos sobre hormigón, enfoscado de cemento, fibrocemento, etc. Regularización de superficies de difícil adherencia.

EXCELENTE TRABAJABILIDAD - MUY BUENA ADHERENCIA
TIXOTROPICO - FLEXIBLE

Rendimiento: 3 kg por m² en capa de 2 mm



PLASTOIS

6 kg, 25 kg

mortero plástico de gran adherencia

Adecuado para restauración de superficies, como capa reguladora previa a la colocación de revestimientos. Como capa adhesiva para la realización de sistemas de aislamiento térmico y acústico sobre hormigón, enfoscado de cemento, fibrocemento, cerámica, etc. Tanto en interiores como en exteriores.

EXCELENTE TRABAJABILIDAD - MUY BUENA ADHERENCIA
TIXOTROPICO - FLEXIBLE

Rendimiento: 3 kg por m² en capa de 2 mm



APOIS

5 kg, 25 kg

adhesivo y capa de regularizacion para planchas de poliestireno y de lana de roca

Apois se utiliza para pegar y regularizar planchas de poliestireno o de lana de roca. En el tratamiento de superficies que requieran aislamientos térmicos en base a poliestireno o lana de roca. Pegado de paneles y su regularización en sistemas SATE TEAIS TERM.

BUENA ADHERENCIA - FACILIDAD DE APLICACIÓN
MUY BUENA TIXOTROPÍA

Rendimiento: 3,5 kg por m² en capa de 2 mm



LASTOISFLEX

6 kg, 25 kg

capa flexible y de alta adherencia para regularizacion de superficies

Se utiliza para regularizar soportes de fachadas porosos o vitrificadas, como vitriaco, cerámica, monocapas raspados, morteros de cemento o de cal, etc.. LastoisFlex tiene una gran adherencia al soporte sin necesidad de imprimación.

ALTA ADHERENCIA - FLEXIBLE - FACILIDAD DE APLICACIÓN
ABSORBE PEQUEÑAS FISURAS ESTÁTICAS

Rendimiento: de 3 a 5 kg por m².



LISOPLAST

1 kg, 6 kg, 25 kg

emplaste preparado de consistencia plástica para terminación fina

En la eliminación de irregularidades en superficies a pintar y en la nivelación y extendido de enlucidos. Emplastecido de grietas y fisuras con unas tolerancias entre 0 - 3 mm.

Puede ser aplicado en exteriores dando capas delgadas para permtrir un correcto secado, y sobre superficies secas.

FACILIDAD DE APLICACIÓN - MUY BUENA TEXTURA
TIXOTRÓPICO

Rendimiento: 1,5 m² por kg en capa de 1 mm.

REFRACMOR**mortero refractario**

En la colocación de ladrillos refractarios para el levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos. En el revestimiento de cámaras de combustión en hornos y calderas. En el revestimiento de chimeneas, etc. Enlucidos en ambientes con altas temperaturas.

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
FACILIDAD DE APLICACIÓN

5 kg, 25 kg

Rendimiento: 1,5 kg por m² capa de 1 mm.

REFRACMOR SUPER**mortero refractario super**

En la colocación de ladrillos refractarios. En el revestimiento de cámaras de combustión en hornos y calderas. En el revestimiento de chimeneas, enlucidos en ambientes con altas temperaturas, cuando se requieran resistencias especiales, en usos industriales principalmente.

USOS QUE REQUIERAN ALTAS PRESTACIONES
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
FACILIDAD DE APLICACIÓN

5 kg, 25 kg

Rendimiento: 1,5 kg por m² capa de 1 mm.

TEAIS MORTERO GEOTÉRMICO**mortero especial para geotermia**

Utilizado para relleno de circuitos verticales o pozos en sistemas de intercambio de calor con el suelo, sistemas de calefacción geotérmica.

ALTA CONDUCTIVIDAD TERMICA
GRAN FLUIDEZ SIN SEGREGACION
EXCELENTES RESISTENCIAS MECANICAS

25 kg

Rendimiento: 1,47 kg/lt

TEAIS MC**mortero para recrecidos en suelos con calefacción radiante**

Teais MC es un mortero en base a ligantes cementosos, cargas minerales y aditivos cuya especial formulación lo hace adecuado para el recrecio y nivelación de suelos con calefacción radiante.

AUTONIVELANTE - BUENA CONDUCTIVIDAD
COMPACTO

25 kg

Rendimiento: 18 kg por m² por cada 1 cm de espesor

REHOR**mortero refractario especial**

Se utiliza en la colocación de ladrillo refractario en hornos y calderas.

REDUCE LA TRANSMISION DE CALOR
COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN HORNOS Y CALDERAS

20 dm³

Rendimiento: 16 kg por m² de tabique en juntas de 10 mm.

CAPILAIS N**mortero de saneamiento para humedades de capilaridad**

Saneamiento de muros y fachadas afectadas por humedades de ascensión capilar, enfoscados que reducen la formación de eflorescencias y moho en la superficie, facilita la evaporación del agua retenida en la pared.

PERMITE LA EVAPORACIÓN - ADECUADA TERMINACION ESTÉTICA
BUENA RESISTENCIA - MUY BUENA TRABAJABILIDAD

25kg

Rendimiento: 20 kg por m² en capa de 2 cm espesor.

CEMRAIS**mortero de fraguado rápido**

Recomponer roturas de tuberías (incluso en carga), reparar conducciones de agua, galerías y sótanos, escapes de gas, sellar losas de hormigón, depósitos de agua, piscinas, hacer pequeñas reparaciones en arquetas o conducciones de agua que tengan que ser puestas en servicio de forma rápida. Para tapar vías de agua de forma instantánea, se aconseja el uso de Rais.

REPARACIONES RAPIDAS - FIJACIONES
TRABAJOS QUE REQUIERAN PRONTITUD

5 kg, 20 kg, 22 kg

Rendimiento: 2 kg por m² en capa de 1 mm.

EXPLOIS**cemento rompedor de seguridad**

En el desmantelamiento de bancadas en fábricas o talleres sin afectar a las máquinas vecinas que estén trabajando. En la fragmentación de rocas en jardines o canteras. En el desmonte de bloques rocosos en la proximidad de zonas habitadas, etc.

FACILITA LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PIEDRAS
DEMOLICIONES SEGURAS - NO EXPLOSIVO - ALTA EFICIENCIA

5 kg, 20 kg

Rendimiento: Según trabajo a realizar.


TEAIS
www.teais.es



En Teais tenemos un Equipo Técnico a su disposición para resolver sus dudas y consultas.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
tecnico@teais.es o en el 981 602 111