

Teais Fibrosín

Fibra de polipropileno para refuerzo de hormigón y mortero

Teais Fibrosín son fibras de polipropileno homopolímero (de 48mm de longitud) resistente a los álcalis e inatacable por la radiación UV.

APLICACIÓN

Teais Fibrosín se utiliza en el refuerzo de hormigones y mortero, en la construcción de pavimentos industriales, aparcamientos, soleras de hormigón, cimentaciones y muros. Gunitados o proyectados de hormigón por vía húmeda para túneles y estructuras enterradas.

MODO DE APLICACIÓN:

- Incorporar la fibra en la dosificación de 8kg/m³ de hormigón. (Para cumplir requisitos de norma UNE-EN 14889-2)
- La incorporación se realiza en la hormigonera en cualquier momento de la mezcla o al final de la misma, pero nunca directamente sobre el agua antes de agregar el resto de los componentes.



*Rendimiento 8 kg/m³
Envases de 4 Kg*



- **MUY ÚTIL PARA REFUERZO DE MATERIALES**
- **EFICAZ PARA EVITAR FISURAS**
- **PREVIENE LA DISGREGACIÓN**

www.teais.es

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA

