ARCUAIS POLIMERICO

ARENA POLIMERICA PARA REJUNTADO DE ADOQUINES

Extendido de Arcuais Polimérico con cepillo

Barrido de la superficie para eliminar restos y pulverización con agua para activar los polímeros del producto

Una vez seco, se puede proteger con Propi efecto mojado, Incol A o Incol D.

Arcuais Polimérico es una mezcla de áridos especiales de cuarzo y polímeros especialmente formulados para el relleno de juntas de pavimentos de adoquines.

Arcuais Polimérico se puede aplicar en pavimentos horizontales tanto en rejuntados nuevos, como para remplazar rejuntados existentes.

Muy adecuada para juntas de terrazas, caminos públicos, entorno de piscinas, caminería de jardines, en zonas de tráfico moderado a medio.

Arcuais Polimérico luego de aplicado resiste el agua, la erosión, insectos como hormigas y otros, y tiene una muy fácil aplicación.

Modo de aplicación:

La aplicación se realiza extendiendo **Arcuais Polimérico** en el suelo de adoquines y con un cepillo de barrendero se va introduciendo el material en las juntas, trantando de rellenar de forma homogenea, y un poco por debajo del nivel final de la junta.

El producto sobrante se barre totalmente para dejar la superficie bien limpia, o se sopla de forma uniforme.

Finalmente se procede a humedecer toda la superficie mediante pulverización a baja presión para activar los polímeros de la arena.

Para la aplicación de **Arcuais Polimérico** es necesario que el soporte esté bien seco y que no se prevean lluvias en las próximas 24 horas.

Una vez aplicado está en condiciones de ser utilizado en las próximas 24 horas.

Las juntas deben tener una abertura de hasta 2 cm y una profundidad de al menos 3 cm.

Una vez terminado y seco, el soporte puede ser protegido con **Propi Efecto Mojado**,**Incol A o Incol D**, lo que le dará además un mejor aspecto estético.

TEAIS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - La Coruña - Tel: +34 981 60 21 11 www.teais.es