



# Expais Jun

## Junta preformada hidro-expansiva

**Expais Jun** es una junta preformada basada en goma natural de alta calidad, que expande su volumen en contacto con agua. Por las características del elastómero EXPAIS JUN no pierde propiedades luego de varios ciclos de seco-húmedo o tras un prolongado periodo de humedad.

Se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de hormigones y en juntas sin movimiento.

Las aplicaciones más comunes son en muros pantalla, en encepado de pilares, y toda unión de hormigones en contacto con agua, encuentros de muros con soleras, sellado de elementos pasantes en hormigones, en uniones de elementos prefabricados. También en juntas frías en las que se requiera estanqueidad.

### MODO DE APLICACIÓN:

-**Expais Jun** se coloca en la posición requerida mediante encolado con masilla **Teais Expan**.

-Si es necesario unir perfiles de **Expais Jun** esta unión se realizará con masilla **Teais Expan**.

-Las zonas de unión de la junta tendrán un solape de 5 cm.

-La zona de la aplicación debe estar seca y la junta no debe mojarse antes del hormigonado.

-Si las juntas **Expais Jun** se colocan alojados en una canal, la profundidad del mismo debe ser menor al espesor del **Expais Jun**.

-Las juntas **Expais Jun** deben quedar recubiertas por al menos 7 cm de espesor de hormigón para no generar fisuras cuando expande por acción del agua.

-**Expais Jun** no debe estar en inmersión antes de su colocación.



Se suministra en envases de:  
20mmx5mmx15m

### APLICACIONES HABITUALES:

- JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y JUNTAS DE EXPANSIÓN
- JUNTAS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
- TRABAJOS DE REPARACIÓN



[www.teais.es](http://www.teais.es)

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA

