



PEGUIS, ADHESIVO ESPECIAL PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS DE PVC



Descripción

Peguis es un adhesivo monocomponente, formulado a base de copolímeros de P.V.C. con solventes volátiles de gran poder adhesivo, concebido especialmente como pegamento en la unión de tuberías de P.V.C. para uso industrial.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Peguis se utiliza como pegamento en la unión de tuberías de P.V.C.

Preparación de la superficie

Debe estar seca, compacta, perfectamente limpia, libre de grasas o elementos desmoldantes. Es conveniente lijar las caras de contacto.

¿Cómo se aplica

Limpiar y desengrasar bien las superficies a unir.

Lijar suavemente las caras de contacto para aumentar el anclaje.

Aplicar una delgada y uniforme capa de adhesivo en ambas superficies de contacto, mediante pincel plano.

Transcurrido 1 minuto como máximo después de la unión, no efectuar ningún reajuste.

Se evitará someter la unión a presión como mínimo durante las primeras 5 Hrs.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Peguis no es compatible con poliestireno.
- No contiene benzol.

Limpieza de las herramientas

Con DISOLVENTE P.V.C.

Ficha técnica

Densidad 0,95 Kg./Lt. +- 0,5.

Aspecto líquido transparente

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH019:Puede formar peróxidos explosivos.

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.