



# CECOIS CAPA GRUESA, Cemento cola especial para colocación de cerámica y azulejo directamente sobre ladrillo



## Descripción

CECOIS CAPA GRUESA es un cemento cola especial formulado en base a cemento, áridos seleccionados, y aditivos especiales que le confieren muy buena adherencia y facilidad de colocación.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

CECOIS CAPA GRUESA es un cemento cola especial que permite colocar revestimientos absorbentes directamente sobre ladrillo.

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme y asentada, ligeramente húmeda en caso de altas temperaturas.

## ¿Cómo se aplica

Amasar con agua manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia homogénea. (mecánicamente con batidora de 300-500 rpm)

- La relación de mezcla es de 6 lts de agua por saco de 25 kg.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar el adhesivo con llana dentada en el soporte y en la pieza. (como mínimo se usará llana de 6 mm)
- Para una correcta adhesión es necesario tener una buena colocación y planimetría del los ladrillos del tabique.

## Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante, antes de que el material endurezca.

## Ficha técnica

Densidad en polvo 1,333 kg/lt

Densidad en masa 1,73 kg/lt

Absorción de agua 23,6 %

Tiempo Abierto > 30 minutos

Adherencia > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Color/esgris

## Rendimiento

3 kg por m<sup>2</sup> en capa de 2mm.

## Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugar seco y aireado.

