



PEGUESCA, ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA



Descripción

Peguesca es un producto que se presenta en polvo, para mezclar con agua y está especialmente diseñado para el pegado de escayola.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Peguesca se utiliza como adhesivo para pegar planchas de escayola entre sí, molduras de escayola, piezas, paneles de cartón yeso, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin partes flojas.

¿Cómo se aplica

Peguesca se mezcla con agua en la proporción indicada.

- 9 lts de agua por saco de 20 kg de Peguesca.

- La mezcla se realiza manualmente cuidando que no se formen grumos, o mediante batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 500 rpm).



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Una vez terminado el mezclado dejar reposar unos 5 minutos como mínimo.
Agitar de nuevo y aplicar mediante espátula. Esta mezcla se puede usar durante 1-1,5 h aproximadamente.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Absorción de agua $65 \pm 5\%$

Densidad en polvo $0,72 \text{ g/cc} \pm 0,05$

Densidad en masa $1,70 \text{ g/cc} \pm 0,05$

Color/es Blanco

Rendimiento

1-1,5 kg por m² aproximadamente.

Almacenamiento

2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

