



COLTE, ADHESIVO COLOREADO PARA COLOCACION DE TEJAS Y REMATES EN CUBIERTAS



Descripción

Colte es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua, está coloreado según los colores más comunes de las tejas del mercado, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Colte se utiliza para la colocación de tejas y la realización de remates en tejados.

Preparación de la superficie

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, y firme.

¿Cómo se aplica

Colte se amasa con agua hasta formar una pasta homogénea. El amasado se realiza con batidora de baja velocidad y paleta helicoidal, evitando la incorporación de aire.

- La cantidad de agua es de 5 lts para un saco de 25 kg.
- Dejar reposar unos minutos antes de proceder a la colocación.
- Colocar el adhesivo en la teja presionando para dejarla en la posición requerida.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante mientras el material no ha endurecido.

Ficha técnica

Absorción de agua 18 a 20%

Adherencia > 0,5 N/mm²

Densidad curado 1,7 kg/lit

Color/es Crema, rojo teja, marrón

Rendimiento

3 a 4 m² por saco de 25 kg

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

