



## Descripción

PEGACESPED C es un producto de dos componentes y color verde formulado en base a un mortero de propiedades adhesivas y elásticas que permite una colocación fácil y rápida de césped artificial, incluso sobre soportes húmedos.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Pegado de césped artificial sobre soportes de hormigón o de mortero.

## Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio, libre de polvo y partículas sueltas, con un curado mayor a 28 días, seco y firme.

## ¿Cómo se aplica

Mezclar el componente en polvo con el líquido en forma manual o mecánica mediante un taladro provisto de mezcladora.

- Remover hasta conseguir una consistencia homogénea.
- La proporción de mezcla es de 1 lt de componente líquido por 2 kg de componente en polvo
- La mezcla se extiende con llana dentada de diente fino sobre el soporte preparado

- Colocar el césped durante el tiempo abierto del adhesivo, no más de 20 minutos desde que se extiende en el soporte.
- Presionar homogéneamente.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la colocación del producto se limpiarán con agua limpia abundante, mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Adherencia > 1 N/mm<sup>2</sup>

Color/esverde

Densidad de la mezcla 1,7 kg/lt

Proporción de la mezcla 2 partes de polvo, 1 parte de líquido

Temperatura de trabajo 8 a 30°C

## Rendimiento

1,5 a 2 kg/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

