

Descripción

Contactis Aqua es un adhesivo de contacto basado en copolímeros, aditivos especiales y cargas micronizadas, especialmente desarrollado para el pegado de elementos ligeros o de baja absorción.



¿Cuáles son las aplicaciones de

Pegado de poliestireno expandido, extruído, poliuretanos, textiles, plásticos, papeles vinílicos, etc. sobre soportes verticales.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

- Homogenizar el contenido del envase
- Aplicar mediante brocha, llana de peine fino, rodillo, etc. sobre la superficie de colocación.
- El producto inicialmente es de color blancuzco y se pone translúcido al cabo de unas horas, a partir de ese momento se puede iniciar la colocación del revestimiento, presionando bien las piezas a colocar.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Color/esblanco en fresco, translúcido seco

Adherencia > 1 N/mm²

Densidad 1 kg/lt

Seco totalmente 6 horas a 20°C

Rendimiento

De 100 a 200 grs/m² según absorción y aplicación

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

