



EPOAIS METAL HIERRO, Adhesivo y relleno epoxi con aspecto metálico a hierro



Descripción

Epoais Metal Hierro es un producto de dos componentes basado en resinas epoxi, con carga de partículas metálicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Epoais Metal Hierro es muy adecuado tanto como adhesivo para soportes diversos, (metálicos, madera, vidrio, vitrificados, etc.) y como material de relleno con propiedades de alta adherencia y gran resistencia mecánica.

Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

Homogenizar cada componente separadamente

- Mezclar ambos componentes en proporción 1 A: 1 B en peso o en volumen.
- Aplicar con espátula en la zona requerida, alisar y limpiar el sobrante con Disolvente Epoxi antes de que seque el material.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la manipulación del producto se limpian con disolvente epoxi.

Ficha técnica

Densidad 4,15 kg/lt

Color/esgris metal

Tiempo Abierto 30 minutos a 20°C

Tiempo de secado 12 horas a 20°C

Rendimiento

4 kg/litro de volumen a llenar

Almacenamiento

2 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

