IAIS, LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS



Description

Iais es un líquido espeso/pastoso que adicionado al agua de amasado en las proporciones adecuadas, confiere plasticidad e impermeabilidad a morteros.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Mejora con eficacia la impermeabilidad y trabajabilidad de morteros, para todos los usos.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Iais se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 100 Kg. (2 sacos) de cemento.
Es recomendable emplear morteros ricos en cemento, arena lavada de rio, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm y curvas granulometricas contínuas.

Limpieza de las herramientas

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Color/esblanco.

Densidad1 Kg/L.± 0,10 g/cm3. a 20ºC

Viscosidad60 ± 15 seg. a 20ºC Copa Ford 4mm.

PH13 ± 1

Rendimiento

1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Almacenamiento

Durante 1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 ºC, ya que, de exponerse a temperaturas inferiores, se cristalizaría sin recuperación.