



IAIS, LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS



Descripción

lais es un líquido espeso/pastoso que adicionado al agua de amasado en las proporciones adecuadas, confiere plasticidad e impermeabilidad a morteros.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Mejora con eficacia la impermeabilidad y trabajabilidad de morteros, para todos los usos.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

lais se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 100 Kg. (2 sacos) de cemento. Es recomendable emplear morteros ricos en cemento, arena lavada de río, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm y curvas granulométricas continuas.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Color/esblanco.

Densidad 1 Kg/L. $\pm 0,10$ g/cm³. a 20°C

Viscosidad 60 ± 15 seg. a 20°C Copa Ford 4mm.

PH 13 ± 1

Rendimiento

1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Almacenamiento

Durante 1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 °C, ya que, de exponerse a temperaturas inferiores, se cristalizaría sin recuperación.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

