PREFAMAX, POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL CEMENTO

Descripción

PREFAMAX es un aditivo potenciador de la hidratación y el aprovechamiento del cemento, para hormigones y prefabricados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

PREFAMAX se utiliza principalmente en las mezclas secas de mortero y hormigón, que se realizan con baja relación agua/cemento. Estas mezclas en general tienen alto contenido de cemento del cual un amplio porcentaje no se hidrata. PREFAMAX potencia la hidratación del cemento permitiendo incluso reducir su cantidad.

Preparación de la superficie

No es necesario

¿Cómo se aplica

PREFAMAX se presenta listo para el uso, y se añade al agua del amasado de morteros y hormigones en una proporción que varía entre el 0,8 y el 2%.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

La dosificación más a decuada depende de cada mezcla, y debe verificarse mediante ensayos para ajustar la dosificación del aditivo.

Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante

Ficha técnica

AspectoLíquido amarronado

Densidad1,09 kg/lt + - 0,1

Rendimiento

0,8 al 2 % del peso del cemento

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: