ADITEX, ADITIVO TEXTURIZADOR PARA PRODUCTOS SINTETICOS



Descripción

Aditex es un aditivo texturizador en polvo, de naturaleza mineral e incoloro.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para texturizar todo tipo de revestimientos o pinturas sintéticas, principalmente en aplicaciones en pavimentos, rampas, escaleras, en los que se quiera generar una superficie con textura que disminuye el deslizamiento.

Preparación de la superficie

La requerida para la aplicación de la pintura o del revestimiento.

¿Cómo se aplica

Puede utilizarse sembrado sobre las pinturas o revestimientos en fresco, dejando secar, eliminando luego de seco las partículas que no quedasen adheridas y luego puede terminarse con una capa de revestimiento como protección.
- Otra forma de aplicación es incorporar el polvo a la pintura o revestimiento antes de la aplicación,

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

removiendo para homogeneizar bien las partículas y porteriormente aplicar mediante un rodillo o pincel, en este caso la aplicación debe ser rápida para evitar que las partículas sedimenten. Se debe remover siempre antes de aplicar para asegurarse que las partículas están en suspensión.

Limpieza de las herramientas

Con agua

Ficha técnica

Aspectopolvo translúcido

Aspectopolvo translúcido

Densidad2,6 grs/cm3

Solubilidadinsoluble en agua

Punto de fusión1300 a 1500ºC

Rendimiento

Según uso

Almacenamiento

indefinido en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y de las temperaturas extremas.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: