TEAIS ADITERM, Aditivo para morteros de suelos con calefacción radiante



Descrição

Teais Aditerm es un aditivo liquido que permite obtener morteros compactos y mejorar la conductividad térmica de los mismos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Aditerm se utiliza para compactar morteros de suelos con calefacción radiante.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Incorporar en el agua del amasado en un porcentaje del 1 al 1,5%.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se limpian con agua abundante.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Aspectolíquido transparente

Densidad1,08 kg/lt

Rendimiento

1,5 % del peso del cemento

Almacenamiento

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacendos en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene formaldehído en disolución, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: