TEAIS LATEX, Emulsión mejoradora adhesiva para lechadas y morteros



Description

Teais Latex es una emulsión en base a copolimeros que aporta mejoras sustanciales a los morteros, lechadas y cementos cola en general. Tanto en el incremento de sus propiedades mecánicas, como en la mejora de la adherencia.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Latex se utiliza para mejorar lechadas de adherencia y lechadas para tapar poros, morteros de albañilería en general, cementos cola, morteros de bajo espesor, mejorar la adherencia sobre diversos soportes, mejora la elasticidad y flexibilidad, reduce el riesgo de fisuración, mejora la impermeabilidad, mejora la resistencia a la abrasión, mejora las resistencias químicas.

Preparación de la superficie

Los soportes de aplicación deben estar limpios, sanos, sin grasas, ni aceite, restos de lechadas, restos de pinturas, partes sueltas o mal adheridas.
Los soportes cementosos se mojan con agua limpia, sin que se formen charcos.

¿Cómo se aplica

Para la realización de los morteros o lechadas se prepara una mezcla de un volumen de Teais Latex y dos

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

volumenes de agua, y con esta mezcla se hacen las preparaciones.
- No se deben realizar diluciones superiores a 1 parte de Teais Latex y dos partes de agua.
- Para cualquier aplicación la temepratura deberá ser mayor a 5ºC.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante antes de que los morteros o lechadas endurezcan.

Ficha técnica

Color/esblanquecino

Densidad1,04 kg/lt

Contenido en solidos35%

Rendimiento

Según uso y dosificación

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, a resguardo de heladas.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: