



TEAIS SK ACELER, Acelerante para morteros y morteros sin cloruros



Descripción

Teais SK Aceler es un aditivo líquido, adecuado para acelerar el fraguado de morteros y hormigones.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza cuando se requiere acelerar el endurecimiento de morteros y hormigones, en trabajos sumergidos o en presencia de agua, en piezas prefabricadas, cuando se requiere una mayor rotación de moldes, para facilitar el trabajo a bajas temperaturas.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el producto antes de su uso.

- La recomendación para dosificación de morteros y hormigones es diluir en el agua de amasado en una proporción que va desde 1:3 a 1:5 según la velocidad de endurecimiento requerida.
- Se aconseja hacer pruebas con el mortero u hormigón, para poder determina la dosificación más adecuada al



uso.

- Para hormigones la dosificación de cemento se recomienda que sea mayor a 350 kg/m³.
- Se deben disponer los medios necesarios para una rápida puesta en obra.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Aspecto Líquido translúcido

Composición Solución alcalina

Densidad 1,19 kg/lt

Valor P.H.14

Contenido en sólidos > 35%

Rendimiento

1:3 a 1:5 en el agua del amasado

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331:EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

