



TEAIS TERMIC LATEX, Aditivo mejorador de cementos cola para suelos con calefacción radiante



Descripción

Producto basado en mezcla de resinas copoliméricas, aditivos y vehículo acuoso. Compatible con cementos cola.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Termic Latex mejora sustancialmente las propiedades de cementos cola para la aplicación de revestimientos sobre suelos de calefacción radiante.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase.

- Mezclar con agua en proporción de 1 lt de Teais Termic latex por cada 2 lts de agua, y amasar el cemento cola con esta mezcla.
- No aplicar con temperaturas menores de 8°C ni mayores de 25°C.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Color/esblanco lechoso

Densidad1,05 kg/lt

Contenido en solidos> 40%

Rendimiento

1 lt cada 2 lts de agua

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: