

TEAIS TERMIC LATEX, Aditivo mejorador de cementos cola para suelos con calefacción radiante



Description

Producto basado en mezcla de resinas copoliméricas, aditivos v vehículo acuoso. Compatible con cementos cola.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Termic Latex mejora sustancialmente las propiedades de cementos cola para la aplicación de revestimientos sobre suelos de calefacción radiante.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el contenido del envase.

- Mezclar con aqua en proporción de 1 lt de Teais Termic latex por cada 2 lts de aqua, y amasar el cemento cola con esta mezcla.
- No aplicar con temperaturas menores de 8°C ni mayores de 25°C.





Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con aqua.

Ficha técnica

Color/esblanco lechoso

Densidad1,05 kg/lt

Contenido en solidos> 40%

Rendimiento

1 lt cada 2 lts de aqua

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contienemezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.





Email.: desarrollo@teais.es