



# TEAIS RETARD PLAS, Aditivo retardante con efecto plastificante



## Descripción

Teais Retard Plas es un aditivo retardante con efecto plastificante.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Retard Plas se utiliza cuando se requiere mayor tiempo y mejor trabajabilidad en un mortero u hormigón, para facilitar las condiciones de puesta en obra. Mejora la trabajabilidad sin necesidad de incorporar más agua, facilitando el acabado, transporte y colocación. Reduce la segregación y aumenta la cohesividad, extiende el tiempo de manejabilidad permitiendo su transporte a distancia.

## Preparación de la superficie

No se aplica.

## ¿Cómo se aplica

- Teais Retard Plas se añade al agua del amasado, en proporción del 0,1 al 1% del peso del cemento.
- La dosificación depende de la temperatura, a mayores temperaturas es necesario aumentar la dosificación.
- Se recomienda hacer pruebas previas para determinar la dosificación adecuada.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Limpieza de las herramientas

---

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

## Ficha técnica

---

Aspecto Líquido

Composición Polímeros en base acuosa

Densidad 1,08 kg/lt

## Rendimiento

---

del 0,1 al 1% del peso del cemento

## Almacenamiento

---

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

