



TEAIS RETARD PLAS, Aditivo retardante con efecto plastificante



Descripción

Teais Retard Plas es un aditivo retardante con efecto plastificante.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Retard Plas se utiliza cuando se requiere mayor tiempo y mejor trabajabilidad en un mortero u hormigón, para facilitar las condiciones de puesta en obra. Mejora la trabajabilidad sin necesidad de incorporar más agua, facilitando el acabado, transporte y colocación. Reduce la segregación y aumenta la cohesividad, extiende el tiempo de manejabilidad permitiendo su transporte a distancia.

Preparación de la superficie

No se aplica.

¿Cómo se aplica

- Teais Retard Plas se añade al agua del amasado, en proporción del 0,1 al 1% del peso del cemento.
- La dosificación depende de la temperatura, a mayores temperaturas es necesario aumentar la dosificación.
- Se recomienda hacer pruebas previas para determinar la dosificación adecuada.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Aspecto Líquido

Composición Polímeros en base acuosa

Densidad 1,08 kg/lt

Rendimiento

del 0,1 al 1% del peso del cemento

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.