



TEAIS REDU-AD, Reductor de adherencia en moldes y hormigonera

Descripción

Teais Redu-ad es un aditivo basado en copolímeros y otros principios activos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Redu-ad es adecuado para reducir la adherencia de morteros y homigones con los moldes de los enconrados, y también con la hormigonera en el proceso de mezclado.

Preparación de la superficie

No se aplica.

¿Cómo se aplica

Se incorpora al agua del amasado en proporción de 10 a 15 cc por cada saco de ceemento de 25 kg.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el mortero u hormigón está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,03 kg/lt

PH 7 +/- 1

Color/es Parduzco

Rendimiento



De 10 a 15 cc por saco de cemento.

Almacenamiento

Se puede almacenar hasta dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

