



## Descripción

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En interiores y exteriores (obra nueva y de restauración). En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para el uso o destino que se le dé.

## Preparación de la superficie

Debe estar limpia, sin grasas, preparándose como si de un pintado se tratase, presentándose adecuadamente imprimada.

## ¿Cómo se aplica

Aplicar una base de pintura apropiada.

Estando fresca la pintura aplicar e incorporar la Cinta Antigrieta mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.

Seco el conjunto pintura-CINTA acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

# Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia y disolvente según la pintura empleada.

## Ficha técnica

Densidad 30 gr/m<sup>2</sup>

Alargamiento en rotura 35%

Resistencia a tracción 3,5 daN.

Contenido en iones cloruro Imputrescible (100% polipropileno).

Contenido en iones cloruro Es estable dimensionalmente e inerte ante los medios alcalinos.

Contenido en iones cloruro Es insensible a las variaciones de temperatura y humedad.

Contenido en iones cloruro Refuerza las pinturas evitando la microfisuración.

Punto de reblandecimiento +140 a +150°C

## Rendimiento

Según uso.

## Almacenamiento

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teis.es](mailto:desarrollo@teis.es)

síguenos en:

