



## Descripción

FIBROTAIS, es un producto que se presenta en forma de hilos de fibra de vidrio, concebidos como material de refuerzo para enfoscados de escayola, yeso, morteros de cemento y hormigones. Constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En el refuerzo de enfoscados de yeso, morteros, hormigones, etc. en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían resistir.

## Preparación de la superficie

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria para la aplicación de morteros y hormigones, limpieza de moldes, soportes, etc.

## ¿Cómo se aplica

FIBROTAIS se mezcla con los demás componentes, tanto en morteros, como en hormigones, en una proporción del 50 g por cada 25 kg de cemento.

# Limpieza de las herramientas

---

Con abundante agua limpia.

## Ficha técnica

---

Masa superficial 2400 grs/Km

Diámetro Diámetro del filamento: 14 a 37,5 um

Color/es blanco

## Rendimiento

---

50 g por saco de cemento (25 kg).

## Almacenamiento

---

Ilimitado, en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

